

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 SAE 75W-90

Высококачественное полусинтетическое трансмиссионное масло уровня API GL-4

ОДОБРЕНИЯ

ОАО «АвтоВАЗ»

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-4

ZF TE-ML 16A, 17A, 19C

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 SAE 75W-90 – всесезонное полусинтетическое трансмиссионное масло высокого качества для МКПП и трансмиссий легковых и грузовых автомобилей.

Масло **ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 SAE 75W-90** производится с использованием высокоочищенных минеральных и современных синтетических базовых масел-компонентов и высокоэффективного пакета присадок, улучшающих эксплуатационные свойства масел.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 SAE 75W-90** разработано для механических коробок передач, дифференциалов и раздаточных коробок мобильной техники, в том числе легковых и грузовых автомобилей и автобусов как отечественного производства, так и зарубежных производителей.

Продукт производится по СТО 00044434-009-2006

СВОЙСТВА

Вязкостный класс **SAE 75W-90** обеспечивает отличные эксплуатационные свойства масла в широком диапазоне температур.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокие противоизносные свойства
- Длительная и надежная эксплуатация узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок и в широком интервале температур
- Высокие антикоррозионные и антипенные свойства
- Отличная термоокислительная стабильность
- Отличные вязкостно-температурные свойства
- Плавное переключение передач в зимний период

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Единицы измерения	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ТРАНСМИССИОННОЕ ТМ-4 SAE 75W-90
Вязкость кинематическая при 100 °С	мм ² /с	ASTM D 445	16,6
Динамическая вязкость при -40°С	мПа·с	ASTM D 2983	111 276
Индекс вязкости		ASTM D 2270	156
Температура вспышки в открытом тигле	°С	ГОСТ 4333	208
Температура застывания	°С	ГОСТ 20287	-42

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернешнл»