

# Масло компрессорное К-12

## Масло компрессорное

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Компрессорное масло **К-12** (ГОСТ 1861-73) — масло первой классификационной группы. Содержит депрессорную присадку.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для смазывания поршневых компрессоров, работающих при умеренных режимах, сжимающих воздух и иные нерастворимые в воде газы при температуре нагнетания не ниже 160 °С.

**Продукт производится по ГОСТ 1861-73**

### ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	К-12
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	11–14
Коксуемость, %, не более	0,3
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более	0,15
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	216
Температура застывания, не выше	-25
Массовая доля серы, %, не более	0,3
Содержание водорастворимых кислот и щелочей	Отсутствие
Содержание механических примесей, % не более	0,007
Содержание воды	Отсутствие
Стабильность против окисления:	
Массовая доля осадка, %, не более	0,25
Испытание на коррозию по ГОСТ 1050	Выдерживает
Массовая доля золы, %, не более	0,015

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ИНТЕСМО». По вопросам применения и замены смазочной продукции, производимой ООО «ИНТЕСМО» просьба обращаться в группу технической поддержки.