

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11 K

Высококачественный концентрат антифриза премиум класса

ОДОБРЕНИЯ

MB-Approval 325.0

MAN 324 Type NF

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Audi / Seat / Skoda / VW TL-774-C, **Deutsche Bundeswehr** TL 6850-0038/1, **Deutz** H-LV 0161 0188, **Jenbacher** TA-Nr. 1000-0201, **Liebherr** TLV 035, TLV 23009 A, **MAN B&W** List 3.3.7, **MTU** MTL 5048, **Rolls-Royce** (built as from 1998), **BMW** N 600 69.0, **Saab** 690 1599, **Volvo Truck** (до 2005г.в.), **ASTM** D 3306, D 4985; **SAE** J1034, **AFNOR** NFR 15-601, **ONORM** V 5123, **BS** 6580:1992

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11 K – высококачественный концентрат антифриза премиум класса.

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11 K разработан на основе этиленгликоля и гибридного пакета антикоррозионных присадок, содержащего силикаты и соли органических кислот, и не содержит в своем составе нитритов, аминов и фосфатов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11 K предназначен для использования в замкнутых системах охлаждения современных тяжелонагруженных двигателей большой и средней мощности, эксплуатирующихся при температуре окружающей среды не ниже минус 40 °С.

Подлежит разбавлению только дистиллированной водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективная защита от образования ржавчины, накипи и прочих отложений в системе охлаждения
- Продукт полностью совместим с материалами уплотнителей
- Отличается улучшенной теплоотдачей от поверхности деталей к охлаждающей жидкости, благодаря чему активно защищает двигатель от перегрева
- Активная защита двигателя от коррозии благодаря отсутствию боратов, фосфатов
- Содержит в своем составе дополнительный ингибитор коррозии меди, защищающий радиаторы из данного материала
- Защищает двигатель от перегрева при высокой температуре окружающей среды
- Продлевает срок службы системы охлаждения
- Сокращает затраты на обслуживание и ремонт системы охлаждения
- Возможность разбавления в разных пропорциях позволяет подобрать оптимальную концентрацию в зависимости от условий применения.

Наименование продукта при заказе:

Концентрат ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11 K, СТО 79345251-008-2008

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ HD G11 K
Цвет	ГОСТ 28084, 4.1	Темно-зеленый
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 18995.1	1 122
Температура начала кристаллизации, °С	ГОСТ 28084, 4.3	-40
Температура кипения, °С	п.7.3 СТО	174,5
Водородный показатель (pH) при 20 °С	ГОСТ 22567.5, ГОСТ 28084, 4.8	7,1
Щелочность, мл	ГОСТ 28084, 4.9	15

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»