

ЛУКОЙЛ GARDEN 4T SAE 30

Моторное масло для малоразмерных четырехтактных двигателей садовой техники

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API SG

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ GARDEN 4T SAE 30 – современное высококачественное минеральное масло, предназначенное для использования в малоразмерных четырехтактных бензиновых двигателях садовой и сельскохозяйственной техники.

Масло производится на высококачественном базовом масле с применением высокоэффективного пакета присадок. **ЛУКОЙЛ GARDEN 4T SAE 30** обладает высокими моющими, антиокислительными и противоизносными свойствами,

отличными смазывающими и антипенными характеристиками, обеспечивая тем самым надежную защиту Вашего двигателя при любых, даже самых тяжелых условиях эксплуатации и, тем самым, продлевая срок службы садового инструмента.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ GARDEN 4T SAE 30 рекомендуется к применению в современных малоразмерных четырехтактных двигателях газонокосилок, мотокультиваторов, мотоблоков, генераторов, мини-тракторов и другой садовой и сельскохозяйственной техники, где рекомендованы масла класса API SG. **ЛУКОЙЛ GARDEN 4T SAE 30** рекомендовано к применению в садовой и сельскохозяйственной технике Stihl, Champion, Honda, Huter, Briggs & Stratton и др.

Наименование продукта при заказе:

Масло моторное ЛУКОЙЛ GARDEN 4T SAE 30, СТО 79345251-095-2016

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	ЛУКОЙЛ GARDEN 4T SAE 30
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445 / ГОСТ 433	10,9
Индекс вязкости	ASTM D2270 / ГОСТ 25371	100
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	7,5
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-25
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D2896 / ГОСТ 30050	5,1
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D874 / ГОСТ 12417	0,8

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетнл»

v1.2_16.05.2016* Стр 1/1

*заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта